

## ADDOLCITORE D'ACQUA AUTOMATICO L32PV PERFORMA VOLUMETRICO



VALVOLA AUTOTROL  
SERIE 268 LOGIX 760



ATTACCHI IDRICI  
3/4" G - 1" G



MIXER

ATTACCHI IDRICI  
3/4" G, OPPURE 1" G



TURBINA  
VOLUMETRICA



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	27kg
Alimentazione elettrica standard	230V/50/60 Hz
optional	120V 60 Hz
Portata massima consigliata	4000 l/h
Attacchi per l'allacciamento idrico	3/4" G - 1" G
Quantità di sale per rigenerazione	4.2 kg
Temperatura ambiente	min 4°C - max 35°C
Massima quantità di sale in salamoia	75 kg

### CARATTERISTICHE D'ACQUA D'ALIMENTO

Acqua potabile	
Temperatura	Min 6°C Max 25°C
Pressione	Min 2bar Max 8 bar
Acqua limpida	(SDI 1)
Durezza massima	90°f

### L'ADDOLCITORE E' COMPOSTO DA:

- 1 Serbatoio per il sale da 100 litri
- 1 Testa Autotrol 268 Logix 760
- 1 Bombola 8" x 44" con 22.4 litri di resine cationiche adatte per l'addolcimento
- 1 Libretto d'istruzioni
- 4 m Tubo per lo scarico
- 1 Raccordo a gomito di troppo pieno
- 1 Raccordo porta gomma per il tubo di scarico
- 1 Kit disinfezione resine (OPTIONAL)

### L'ADDOLCITORE È ADATTO PER:

- Impianti centralizzati per bar e cucine

### CODICE PRODOTTO:

- L3233P con attacco 1" G
- L3255P con attacco 3/4" G

LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA SUA DUREZZA						
°f	20	30	40	50	60	Capacità Ciclica m <sup>3</sup> .°f
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO <sub>3</sub>	200	300	400	500	600	
<b>L32PV</b>	<b>6720</b>	<b>4480</b>	<b>3360</b>	<b>2688</b>	<b>2240</b>	<b>134.4</b>

